



# 航星产品手册 PRODUCTS MANUAL



- 產品名稱: 密封阻燃膠泥 (Flame retardant mastic sealing)
- 產品型號: HX5890
- 所屬品牌: 航星
- 所屬分類: 永久不干型
- 應用領域: 環保無毒型等更多應用領域
- 快速檢索: 圖樣、描述、適用、施工、特性、指標、顏色、規格、注意、聲明、電話
- 產品圖樣



SAMPLE



SAMPLE

## ● 產品描述

「航星牌」HX5890型環保無毒型密封阻燃膠泥（又稱：不干性密封阻燃膩子、EN45545-2R22密封膠泥膩子、燃燒無毒煙無毒氣膠泥膩子、不干性環保阻燃膠泥、不干性無鹵阻燃密封膠泥膩子、不干性無鹵阻燃橡皮泥、不干性阻燃EN45545密封膠泥膩子、軌道車輛(火車)阻燃防火密封膠泥膩子、DIN5510-2不干性阻燃密封膠泥膩子、無氯密封膠泥膩子、無汞密封膠泥膩子、無鹵素密封膠泥膩子、無碘密封膠泥膩子、無溴密封膠泥膩子、無氟密封膠泥膩子、NFPA130不干性阻燃密封膠泥膩子、ASTME662不干性阻燃密封膠泥膩子、ASTME119不干性阻燃密封膠泥膩子、UL94不干性阻燃密封膠泥膩子、DIN4102-1不干性阻燃密封膠泥膩子、DIN54837不干性阻燃密封膠泥膩子、DIN53438不干性阻燃密封膠泥膩子、DIN75200不干性阻燃密封膠泥膩子、鐵路車輛阻燃密封膠泥膩子、BS6853不干性阻燃密封膠泥膩子、BS5852不干性阻燃密封膠泥膩子、BS476-31.01不干性阻燃密封膠泥膩子、NFF16-101不干性阻燃密封膠泥膩子、NFP92-504不干性阻燃密封膠泥膩子、NFP92-507不干性阻燃密封膠泥膩子、NFX10-702不干性阻燃密封膠泥膩子、GB8624不干性阻燃密封膠泥膩子、GB20285不干性阻燃密封膠泥膩子、GB20286不干性阻燃密封膠泥膩子、GB8627不干性阻燃密封膠泥膩子、GB8626不干性阻燃密封膠泥膩子、ISO4589-2不干性阻燃密封膠泥膩子、ISO5659-2不干性阻燃密封膠泥膩子、ISO11925-2不干性阻燃密封膠泥膩子、

膩子、EN45545-2不干性阻燃密封膠泥膩子、EN13501-1不干性阻燃密封膠泥膩子、AS1530.3不干性阻燃密封膠泥膩子、AS1530.4不干性阻燃密封膠泥膩子、IEC60695不干性阻燃密封膠泥膩子、IEC60707不干性阻燃密封膠泥膩子、GB18583不干性阻燃密封膠泥膩子、煙氣無毒密封膠泥膩子)是以不含氟氯溴碘高分子類材料為基料,研發的特種膠泥產品, HX5890可通過多項權威阻燃無毒測試保證產品燃燒煙氣安全。

#### ■ 適用範圍

適用範圍廣,可應用於機車車輛、汽車車輛、飛機、機場、火車站、船舶、醫院、建築樓宇、商場影院等公共場所,可解決空調管口、電纜貫穿口等建築孔洞的防水、絕緣、阻風、阻燃處理。

#### ■ 施工方法

- 使用前必須清除表面的水、油、污垢、灰塵等雜質。
- 根據不同加工的需要,取適量膠泥。
- 揉搓膠泥使其變成需要形狀,之後用其填充、填實即可。

#### ■ 產品特性

- 優異的防水絕緣防腐阻燃性能。
- 極佳的粘著性,可與各種材質粘合。
- 膠泥強制性燃燒測試無毒素釋放。
- 室溫及強性性燃燒環境下都無任何刺激性氣味。

#### ■ 技術指標

產品執行標準Q/HX5890-2011

#### ■ 產品顏色

膠體標準色:灰色、黑色、白色等(其他顏色可根據用戶需求提供)。

#### ■ 產品規格

紙箱或桶包裝,產品規格可按客戶需求生產。

- 通用標準尺寸:

產品型號	重量(Kg)
HX5890-W-10	10
HX5890-W-20	20
HX5890-W-30	30

- 產品型號規則如下:



#### 注意事項

- 產品需存放在乾燥陰涼處、避開熱源、直曬或雨淋、疊放不要超過五層、嚴禁側放、重物壓放。
- 產品屬自粘型材料，一次粘貼到位能達到最佳效果。
- 產品最佳環境，儲存溫度為21℃，相對濕度40%—50%。

#### 免責聲明

航空橡塑集團公司對此處所述的材料，不提供任何明示或默示的擔保，包含但不限於任何默示的擔保，或者商業適售性、特定目的之適用性。由於此處所述材料的使用，在應用處理或使用方法上潛在居多可變因素，接受並使用這些材料的用戶應對最終結果承擔所有責任。應根據航星品牌產品的「現狀」條款和條件進行購買，如果產品被證實不合格，航空橡塑集團公司可以完全自行決定，唯一的補救措施應是更換其不合格產品。另外，航空橡塑集團公司對使用該材料造成的任何損害或損失，無論是直接性、間接性、特殊性、附隨性或衍生性的損害或損失，不管是根據法定理論斷定的情況，包括疏忽說、違反擔保說、嚴格責任說，概不負責。未經賣方及製造商同意，未在此聲明的陳述或建議沒有任何效力，此文檔圖片及內容僅供參考，如有出入或革新，請以實物為準，恕不另行通知。

#### 相關產品

螺紋鎖固密封膠、玻璃膩子、氯丁密封膠、丁基密封膠、單組份聚氨酯密封膠、防腐橡膠彈性塗料、橡膠熱硫化膠粘劑、特種硅酮結構密封膠、超高溫密封結構膠、透明防火阻燃劑、阻火包及無機堵料、防火保溫堵料、中空玻璃丁基膠、中空玻璃熱熔膠、汽車車燈熱熔膠、聚氯乙烯膠泥、熱熔膠膜、黑油膏、白油膏、封堵填充膠泥、發泡封堵密封膠泥、去污膠泥、防水密封膠泥、防火封堵膠泥、防爆膠泥、防海水密封膠泥、耐高溫密封膠泥、防腐密封膠泥、阻尼密封膠泥、防水絕緣膠泥、防水絕緣膠泥、橡皮泥、真空袋密封膠泥、真空袋密封膠泥、真空袋密封膠泥、耐油密封膠泥、導熱膠泥、導電膠泥、減振膠泥、物品固定膠泥、清除鐵削膠泥、田徑膠泥、耐酸鹼導熱膠泥、醫療密封膠泥、線圈膠泥、高溫耐火膠泥、工業油泥、航空不干性密封膩子、超低溫密封膠泥、中空玻璃復合密封膠條、硅橡膠膠泥、螺栓螺紋不干性密封、不干性聚硫橡膠密封膩子、真空封泥、管道工膩子、粘

彈體防腐膏、保溫密封膠泥、高鐵、反覆使用配重膠泥、高透明不干性密封膠泥、高溫硅脂、軟陶泥、加工中心專用膠泥、軍工橡膠膩子、導熱硅膠及硅脂、真空硅膏、聚氨酯密封膠泥、非硫化不干性防腐密封膏（膠）、電機密封膠泥、無間隙密封塗刮膠泥、礦脂底漆及礦脂膠泥、除害膠、冷熱收縮套管填充膠泥、密封阻燃膠泥、法蘭密封膠、特種密封膠、高性能結構膠、高韌性透明膠、耐高溫密封結構膠、夫喃樹脂膠泥、酚醛樹脂膠泥、新舊水泥粘接劑、導電密封膠、防海水密封膠、中空玻璃聚硫密封膠、道路聚硫密封膠、機場跑道密封膠、動平衡膠泥、塑鋼膠泥、高性能聚硫密封粘合劑、雙組份聚氨酯密封膠、螺栓螺紋緊固密封膠、模型模具硅橡膠、灌封膠、超低溫密封膠、耐油密封膠、吸波密封膠、半固化灌封膠泥、電纜接頭灌封膠、耐酸鹼密封膠、膠泥產品目錄、航星橡膠塑料產品目錄

● 聯繫方式:

- 企業名稱: 瀋陽市航空橡膠製品廠
- 通信地址: 中國·遼寧省·瀋陽市經濟技術開發區6號
- 郵政編碼: 110144
- 企業網站: [www.航空橡膠.com](http://www.航空橡膠.com)、[www.膠泥.com](http://www.膠泥.com)、[www.航空橡膠.中國](http://www.航空橡膠.中國)
- 電子信箱: [sale@syhkxs.cn](mailto:sale@syhkxs.cn)
- 聯繫電話: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 圖文傳真: (+86)-(024)-25787305
- 移動電話: (+86)-(0)-13654074548

● CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing Prov. China
- ZipCode: 110144
- WebSite: [www.syhkxs.cn](http://www.syhkxs.cn)、[www.syhkxs.com](http://www.syhkxs.com)
- Email: [sale@syhkxs.cn](mailto:sale@syhkxs.cn)
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548